



Produkt Information

#2184-O

Product information:

Bu ürün suda tamamen çözünür bir alkali temizleme ve yağ çıkarıcı bir üründür. Ekonomik Oksijen , oksijen boru hatları, borular, Gaz Tankları , Gaz tankerleri , Gaz silindirleri, gaz tüpleri ,boru hatları, gaz ve oksijen ekipman temizliği için onaylanmıştır. Geniş bir yelpazede tüm klorlu ürünlerin ve çözücülerin yerine kullanılabilecek eşsiz ve mükemmel bir üründür.

Ürün Özellikleri:

Bu üründe fosfatlar , kostikler, petrokimya, asitler, vb. maddeler bulunmaz . Ürün yanıcı, patlayıcı, parlayıcı değildir. toksik –değildir, silikonlar bulunmaz. Yüzde % 96 üzerinde Biyobozunur bir üründür.

Seyreltmeler

25% ürün -75% Su

- Çok pis yüzeyler ve mekanik parçaları yağdan arındırmak için
- Manuel temizlik için (düşük basınçlı püskürtme spreyi ile ve fırça veya sünger yardımı ile)
- Hava sirkülasyonu yardımı, ultrasonik sistemle , banyo veya daldırma yöntemiyle.

10% ürün - 90% su

- Üretim tesislerinde zeminleri yağdan temizleme / yağ alma
- Günlük bakım, üretim makinelerinden yağ alma / temizleme işlemleri
- Yüksek basınçlı makinelerde (motor blokları, araba, soğutma sistemleri,) temizliği için.

Sıcaklık-Durulama - Kurutma

- Daldırma sistemleri ve ultrasonik banyo yöntemlerinde , biz 50 C derece sıcaklıkta çalışmayı öneririz.
- Yağdan arındırma (temizleme) işleminden sonra , hiçbir artık geride kalmamasından emin olmak için mekanik parçaları ve boruları su ile durulamak çok önemlidir.
- Yağ alma işleminden sonra parçalar, vanalar, vs. Durulama işlem sonrası
- basınçlı hava ile kurutulmasını öneririz.

Boru Sistemleri temizlenmesi

- Yüksek basınçlı bir makine veya sirkülasyon pompası ile boru sistemi aracılığıyla 45 dakika boyunca seyreltilmiş ürün sirküle edilir.
- Sıcak su ile boru sistemleri durulayın.
- Hafifçe ısıtılmış azot ile boru sistemlerini kurulaştırın.
- Gerekli durumlarda , sistemi sudan arındırmak için, vakum pompası kullanılır.

NOT: Kullanılan tüm yöntemlerde , mekanik bir işlem yapılması gerekmektedir örneğin yüzeydeki yağ moleküllerini kırmak için fırça ile fırçalamak , hava sirkülasyonu devridaim (fokurdama) , ultrasonik titreşim ,basınçlı püskürtme ekipman, vb. mekanik işlem gerekmektedir.

Ambalaj :

25 Ltr, 210 Ltr, 1000 Ltr.

Raf ömrü:

4 yıl

Stok bilgisi :

- 35 ° F / 2° altında ve 122° F
- / 50° C üstünde tutmayınız
- 35 ° F / 2° C altında tutmayınız

Su tehlike sınıfı : -0- dır



Bu arada: Tüm ürünlerimiz sivil ve askeri havacılık, ağır sanayi , tersane , üretim tesisleri, savunma sanayi üretimi için kullanılabilir .. Daha fazla bilgi için, ETS ile irtibata geçiniz

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD. ŞTİ - Erenler Sokak No 6 Soğanlık / Kartal TR 34880 İstanbul Tel +90 216 606 0 666 info@etsturkiye.com www.etsturkiye.com

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II